



# MK 12 T

—  
Guindaste



LINHA  
**GUINDASTES**

# MK 12 T

## Guindaste



### DESCRITIVO TÉCNICO

Momento de carga **12.000 kg.m**

Capacidade máxima a 2 m **6.000 kg**

Alcance vertical (Versão 3H2M) **16,00 m**

Alcance horizontal (Versão 3H2M) **12,70 m**

Peso estimado do equipamento **1.700 kg**

Espaço ocupado pelo equipamento **0,90 m**

Ângulo de giro **360°**

Válvulas de segurança **Sim**

Estabilizadores **Extensão hidráulica**

Pressão de trabalho **230 bar**

Vazão da bomba a 1000 rpm **49 l/min**

Reservatório óleo hidráulico **120 l**

PBT mínimo **12.000 kg**



### Durabilidade

Peças estruturais fabricadas com aço especial. Tubulação bicromatizada para maior resistência à corrosão e ao desgaste.



### Manutenção

Fácil acesso às peças e manutenção simples.



### Atendimento

Assistência técnica em todo Brasil e no mundo.



### Tecnologia

Válvulas de segurança nos cilindros, válvula de controle do fluxo de óleo no giro e controle remoto.

### GRÁFICO

### OPCIONAIS

- Guincho de cabo
- Estabilizadores traseiros
- Controle remoto

